

OBEC LIPTOVSKÝ PETER

Obecný úrad

Č.j.: 589/2013

Liptovský Peter 19. 12. 2013

Doložka právoplatnosti:

- Vec: **J.M.H. s.r.o., Martina Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok (IČO 36391701)**
- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV „Na Hlinách“ I. etapa – 8 RD**“ lokalita „Tále“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 a KN-C 2928 v k.ú. Liptovský Peter.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, zastúpený starostkou obce ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorých miestna príslušnosť bola vymedzená §-u 3a odst.4 zák.č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, **rozhodol** podľa §117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, §10 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 66 a násl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, vo veci žiadosti o povolenie stavby, vydáva stavebníkovi

J. M. H. s.r.o. M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok

STAVEBNÉ POVOLENIE (VEREJNÁ VYHLÁŠKA)

na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV „Na Hlinách I. etapa – 8 RD**““ lokalita „Tále“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 a KN-C 2928 k.ú. Liptovský Peter.

Popis stavby :

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie navrhovaných obslužných komunikácií a chodníkov v rámci budovania lokality IBV. Navrhovaná lokalita sa nachádza v intraviláne obce Liptovský Peter v jej západnej časti. Projekt je spracovaný v stupni pre realizáciu stavby.

Územie bude dopravne napojené na jestvujúcu miestnu komunikáciu. Bude vybavené príjazdovými komunikáciami šírky 5,5 m - dvojpruhové, k jednému RD vedie komunikácia šírky 3,5 m – jednopruhovú neprejazdnú. Jej dĺžka je 32 m. Táto šírka vyhovuje požiadavke minimálne 3 m. Komunikácie budú asfaltové s únosnosťou podľa § 82 vyhl. 94/2004 minimálne 80 kN na jednu nápravu ako príjazdová komunikácia vhodná pre hasičskú techniku, do tejto šírky sa nezapočítava parkovací pruh. Vzdialenosť príjazdových komunikácií od jednotlivých RD bude cca 6 m, čo vyhovuje požiadavke Vyhl. 94/2004, § 82 max. 50 m. Podľa § 82, ods. 5 neprejazdná 1-pruhová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci sľučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla. 1-pruhová komunikácia má dĺžku 32 m, čo je menej než 50 m, sľučka na konci sa nevyžaduje, je vytvorená plocha pre otáčanie osobných áut.

Technické riešenie

Navrhované komunikácie sú v dokumentácii označené ako Komunikácia vetva A, B, C1 a D.

Charakteristiky komunikácií:

Komunikácia vetva A : MOU 6,5/30, dĺžka 43,65 m
- jednostranný chodník šírky 2,0 m
- komunikácia je napojená na jestvujúcu miestnu komunikáciu bez mena.

Komunikácia vetva B : MOU 6,0/30, dĺžka 51,86 m
- ukončená obrátkom pre otáčanie vozidiel

Komunikácia vetva C1 : MOU 6,5/30, dĺžka 68,08 m,
- jednostranný chodník šírky 2,0 m

Komunikácia vetva D : MOU 4,5/30, dĺžka 34,36 m
- ukončená obrátkom pre otáčanie vozidiel

Sklon terénu v riešenej lokalite je mierny, ktorému bude taktiež prispôsobený návrh komunikácií. Pozdĺžny sklon komunikácií je v rozsahu 0,18% - 2,0%, Priečny sklon komunikácie je navrhnutý jednostranný 2,0%. Kryt komunikácií je navrhnutý živičný. Komunikácia bude ohraničená cestným obrubníkom uloženým v bet. lôžku. Polomery smerových obrúb umožnia premávku vozidiel dĺžky do 9,0 m.

Chodník je navrhnutý s dláždeným krytom šírky 2,00 m. Chodník bude ohraničený záhonovým obrubníkom uloženým v bet. lôžku. Priečny sklon chodníka je 2%.

V mieste priechodov pre chodcov bude cestný obrubník znížený na úroveň príľahlej vozovky (zníženie max. 20 mm nad vozovku). Priechody pre chodcov šírky 3,0m budú vyznačené s vodiacim pásom pre nevidiacich (V6b). Dláždený chodník bude doplnený vodiacim pásom pre nevidiacich (Z8a).

Skladba konštrukčných vrstiev komunikácie:

- AC11 O, PMB 45/80-75, I	50 MM	STN EN 13108-1
- spojovací postrek asfalt. PS,A		STN 73 6129
- AC22 P, CA 35/50, I	70 MM	STN 13108-1
- infiltračný postrek asfalt. PS,A		STN 73 6129
- MECH. SPEV. KAMENIVO, MSK	180 MM	STN EN 13285
- ŠTRKODRVA FR.0-63 ŠD	200 MM	STN EN 13285
spolu	500 MM	

Skladba konštrukčných vrstiev chodníkov:

- zámková dlažba	60 MM	STN 73 6131-1
- kamenivo fr. 4-8 MM	40 MM	STN 72 1512
- ŠD, 31,5 (45) Gc	250 MM	STN EN 13285
spolu	350 MM	

Orientačný výkaz materiálov:

- komunikácie so živičným krytom 1093,8 m²
- chodníky s dláždeným krytom 187,5 m²
- obrubník cestný betónový 398,5 m
- obrubník záhonový betónový 108,2 m

Odvodnenie

Vody z povrchového odtoku budú priečnym a pozdĺžnym sklonom komunikácie odvádzané na okolitý terén.

Odvodnenie pláne cestného telesa je zabezpečené priečnym sklonom pláne 3 % smerom k pozdĺžnej drenáži. Drenáže budú obalené separačnou fóliou na zamedzenie zanášania ílovitými časticami. Drenáže budú zaústené do vsakovacích jám. Odvodnenie vetvy B je riešené odvodňovacím žľabom vyústeným do vsakovacieho vrtu.

Dopravné značenie

Pri návrhu dopravného značenia sa vychádzalo z jeho významu pre bezpečný a plynulý chod cestnej premávky na riešenej komunikácii. V zmysle vyhlášky MV SR č.9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bolo navrhnuté trvalé dopravné značenie.

Pred začatím osadenia jednotlivých značiek je potrebné prizvať zástupcov ODI na kontrolu umiestnenia trvalého DZ. Rozmery značiek trvalého dopravného značenia sú rovnakej veľkosti, základných rozmerov a vyhotovené v reflexnej úprave v zmysle STN 01 8020 - Dopravné značky na pozemných komunikáciách. Užívanie komunikácie pre verejnosť je možné začať až po zriadení celého DZ. Dopravné značenie musí byť správne osadené, dobre upevnené a musí byť zabezpečená jeho neustála funkčnosť.

Organizácia zodpovedná za funkčnosť použitých DZ je spoločnosť dodávajúca stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Trvalé dopravné značenie použité na komunikáciách, parkovacích plochách zodpovedá vyhláške MV SR č.9/2009 Z.z. Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie trvalého dopravného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

Počas výstavby predmetnej stavby je potrebné zaistiť bezpečnosť a plynulosť premávky na jestvujúcej miestnej komunikácii, ale aj bezpečnosť pracovníkov, pracovných strojov a zariadení. Z tohto dôvodu je potrebné pracovné miesto označiť prenosným zvislým

dopravným značením. Pristúpilo sa k usmerneniu dopravy, nakoľko v tomto mieste musí byť zachovaný prejazd vozidiel pre všetky druhy dopravných prostriedkov.

Prenosné dopravné značenie sa umiestňuje v zornom poli vodiča. Rozmery prenosných DZ na zabezpečenie pracoviska sú rovnakej veľkosti v zmysle STN 01 8020. Umiestnenie dočasného DZ je potrebné umiestniť kolmo na smer premávky vo výške min. 1,0 m nad úrovňou komunikácie.

Pri umiestňovaní jednotlivých DZ sa postupuje v smere jazdy, pri odstraňovaní DZ proti smeru jazdy v čase malej intenzity cestnej premávky. Po ukončení stavebných prác je potrebné dočasné DZ ihneď odstrániť. Existujúce dopravné značenie v rozpore s navrhovaným je potrebné po dobu stavebných prác prekryť. Po skončení stavebných prác je potrebné jestvujúce dopravné značenie dať do pôvodného stavu.

Organizácia zodpovedná za funkčnosť použitých DZ je spoločnosť dodávajúca stavbu na základe výberového konania investorom stavby. Prenosné dočasné dopravné značenie použité na označovanie pracovného miesta zodpovedá vyhláske MV SR č.9/2009 kt. sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh, výroba, montáž, aplikovanie, používanie, údržba, skúšanie a vyhotovenie prenosného dočasného značenia musí byť navrhnuté v súlade s technickými podmienkami TP 7/2005, platnými technickými špecifikáciami a platnými STN, EN.

Zemné práce

Rozsah výkopových prác nie je veľkého rozsahu. Pred začatím zemných prác je nutné odobrať 20 cm hrubú vrstvu kultúrnej vrstvy pôdy a umiestniť na dočasnej depónii pred spätným použitím na stavbe.

Časť výkopovej zeminy bude použitá pre spätný zásyp a terénne úpravy. Ostatná časť vyťaženej zeminy z výkopu bude umiestnená na mieste určenom investorom.

Najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti E_{def2} nesmie byť menšia ako **45 MPa** (STN 736126 Z1). Úpravu podlažia, resp. výmenu zemín v podlaží konzultovať s prizvaným geotechnikom. Pláň musí zodpovedať požiadavkám STN 72 1006. V prípade, že sa nebude dať zemina zhutniť mechanicky (premočené podlažie na jar s pod.), navrhujeme použiť iný účinný spôsob zlepšenia únosnosti podlažia.

Pred zahájením výstavby je investor stavby povinný zaistiť vytýčenie a označenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré prechádzajú staveniskom. Všetci pracovníci na stavbe musia byť oboznámení s príslušnými normami, predpismi, vyhláškami a súvisiacimi predpismi. Všetky práce musia byť prevádzané podľa platných predpisov, noriem STN, Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach“ a Zákona NR SR č.470/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Veľkú pozornosť je nutné venovať stavebným prácam v ochranných pásmach inžinierskych sietí, aby nedošlo k úrazom a poškodeniu inž. sietí. Je potrebné rešpektovať vyjadrenie správcov jednotlivých inžinierskych sietí.

Počas výstavby je potrebné zaistiť stavebné ryhy a prekopania komunikácií proti možnému pádu do ryhy a zaistiť aj príslušné dopravné značenie a osvetlenie počas výstavby.

Stavebník je povinný pri príprave a realizácii stavby postupovať a zabezpečovať ustanovenia Nariadenia vlády č. 396 Z. z. z 24. mája 2006.

Predložená projektová dokumentácia bola vypracovaná oprávnenou osobou autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Martinom Uličným, č. oprávnenia 5049*SP*12.

Vlastníctvo k pozemku:

Stavebný úrad zistil, že stavebník má k pozemkom parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9 a KN-C 3352/8 k.ú. Liptovský Peter vlastnícke právo na základe LV 1675. Na parcelu č. KN-C 2928 k.ú. Liptovský Peter má stavebník uzatvorenú nájomnú zmluvu s vlastníkom parcely - Obcou Liptovský Peter. Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy vydal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, Liptovský Mikuláš dňa 11. 11. 2013 pod č. OÚ-LM-PLO-2013/00131-3-SVA.

Spôsob uskutočnenia stavby:

Zhotoviteľom stavby bude firma Hlina s.r.o., Garbiarska 2583, Liptovský Mikuláš. Stavebný dozor na stavbe bude vykonávať Ing. Vladimír Bruncko, J. D. Matejovie 554, Liptovský Hrádok, Ev. č. 00769*10*.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Umiestnenie stavby bude také, ako je navrhnuté v kópii z katastrálnej mapy. Umiestnenie miestnej komunikácie bude také, ako ich navrhuje situačný výkres a projektová dokumentácia stavby.

Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou zodpovedá stavebný dozor a zhotoviteľ stavby.

Pri realizácii stavby treba dodržať vyhl. Č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 odst.1, zák.č. 71/67 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti nebola stavba začatá.

Stavba bude dokončená najneskôr do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Dokončenú stavbu možno v zmysle §76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov konania.

Stavebník v zmysle § 66 odst. 2, písm. h) stavebného zákona je povinný do 15 dní od realizácie prvých stavebných prác písomne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác.

Práce na stavbe uskutočňovať tak, aby nedošlo k zhoršeniu životného prostredia, respektíve aby stavbou nebolo ohrozené vlastníctvo susedných nehnuteľností.

Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o vyhovujúcom využití, alebo zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vznikli počas realizácie stavby.

Pri výstavbe budú použité stavebné materiály a hmoty, ktoré budú spĺňať kritériá overené certifikátom zhody podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba musí spĺňať požiadavky stanovené vyhl.č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na stavbu, tech. zariadenie a úžitkové vlastnosti stavby.

Stavenisko musí

- byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
- mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na dovoz zemin a stavebného odpadu
- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb po príľahlej komunikácii
- umožňovať bezpečné uloženie stav. výrobkov a stav. mechanizmov
- umožňovať bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce
- likvidáciu odpadov riešiť v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
- byť zriadené tak, aby bola zabezpečená i ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov

Na stavenisku musí byť po celý čas výstavby projektová dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočnenie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

Po ukončení stavebných prác uviesť narušený terén do adekvátneho stavu.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania :

Dodržať podmienky SPP – distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, Žilina vo vyjadrení pod číslom AŠ/374/2013

Dodržať povolenie na umiestnenie stavby Pay/33/05/2012.

Dodržať podmienky Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO SR Bratislava vo vyjadrení pod číslom SAMaV-1394/2012-DpBB

S vyššie uvedenou stavebnou akciou podľa predloženej situácie súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Námestie osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ORHZ-LMI-644/2013

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom 986/2013/Ing. Hc

S predloženým projektom súhlasí. Všetky poklpy na kanalizačnom a vodovodnom potrubí upraviť do výšky budúcej nivelety miestnej komunikácie.

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, Vrbičká 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom A/2013/00387-02

1. Povinnosťou pôvodcu odpadov je prednostne zabezpečiť využitie všetkých recyklovateľných druhov odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby, prostredníctvom kompetentnej organizácie a vyhovujúce zneškodnenie nevyužitelných odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších doplnkov a Vyhláškou č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších doplnkov uložením na vyhovujúcej skládke.

2. Využitelné stavebné odpady /napr. 170904 – zmiešané odpady zo stavieb/ je pôvodca povinný ponúknuť na zhodnotenie mobilnému zariadeniu na zhodnocovanie stavebných odpadov, ktoré prevádzkujú oprávnené organizácie /napr. ISO spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš – drvením/. Pokiaľ nebude možné zabezpečiť ich zhodnotenie, len potom môžu byť vyvezené na riadenú skládku.

3. Pri kolaudácii stavby bude potrebné predložiť doklady o vyhovujúcom zneškodnení, alebo využití všetkých odpadov, ktoré vznikli pri jej realizácii.

Dodržať podmienky Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a.s., Žilina vo vyjadrení pod číslom P21402013030088

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové vedenia NN, ako aj podperné body nadzemného vedenia NN v správe SSE-D, a.s..
2. Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skriň a celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. V zmysle stavebného poriadku je potrebné skutočnú polohu existujúcich vedení overiť vytýčením v teréne, je možná prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
4. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSE-D na základe objednávky vytýči určený pracovník SSE, a.s. z príslušnej Oblastnej kancelárie údržby, tel.: 421/415196650.
5. V prípade obnaženia časti el. zariadenia, pred jeho opätovným zahrnutím musí realizátor prizvať zástupcu SSE, a.s. z Oblastnej kancelárie údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka prípadne na kópiu vyjadrenia.
6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenerget. zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti, je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKU.
7. V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať pri ukladaní podzemných inž. sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skriň na každú stranu.
8. Stavbu realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom A/2013/00386-002-VIT

Nemá námietky:

- voči vydaniu stavebného povolenia
- voči odňatiu potrebnej časti z parcely č. KN-C 2976/70, 71, 72, KN-C 3352/5, 8, KN-E 2015/1, KN-E 2006/1, KN-C 2928, KN-E 2005 z poľnohospodárskeho pôdneho fondu z dôvodu výstavby.

Prípadný nevyhnutný výrub drevín riešiť v zmysle §-u 47 ods. 3 a §-u 48 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp. vyžaduje sa súhlas obce)

Dodržať podmienky Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej správy ochrany ovzdušia, Vrbická 1993, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom Ovzd.2013/00384-002 Kf

Nakoľko na základe predloženého projektu stavbou nevzniknú malé, stredné, resp. veľké zdroje znečisťovania ovzdušia, nie je potrebné vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Dodržať podmienky Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, Námestie Osloboditeľov 1, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ObU-LM-CO/2013/01676-002

Súhlasí bez pripomienok.

Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva Policajného zboru, Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, Liptovský Mikuláš vo vyjadrení pod číslom ORPZ-LM-ODI-131-029/2013

1. Dopravné značenie /zariadenie/ bude zhotovené a umiestnené v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a tiež v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
2. Žiadateľ zodpovedá za funkčnosť a správnosť dopravného značenia /zariadenia/
3. Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši si vyhradzuje právo v prípade potreby zmeniť resp. doplniť uvedené dopravné značenie
4. Pripojením pozemných komunikácií na cestu alebo miestnu komunikáciu a zariadením zjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti sa nesmie ohroziť dotknutá pozemná komunikácia a bezpečnosť cestnej premávky na nej, a to najmä zvädzaním a odtokaním vôd na cestné teleso, ich technickým spracovaním alebo umiestnením.

Dodržať podmienky T- COM, Bratislava :

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č.351/2011) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zák.č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu.

V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, Potrubia) s rôznou funkčnosťou.

Údaje o technickom stave zariadení je možné poskytnúť po náležite zdôvodnenej potrebe pri ich vytyčovaní. Vyzývame Vás preto, aby sa Vami poverený zástupca dostavil na zakreslenie existujúcich zariadení do Vašich podkladov. Poverený zástupca pri zakresľovaní predloží toto vyjadrenie, splnomocnenie a svoj občiansky preukaz

Žiadateľ je pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
- upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
- zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel.č. 12129
- overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonaného bez nášho vedomia)
- v prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia
- v prípade premiestnenia telekomunikačného vedenia je potrebné vypracovať PD. Žiadosť o vyjadrenie k PD je potrebné podať osobitne.
- Podmienky ochrany TKZ budú doplnené pri vytyčení, ktoré požadujeme objednať na tel.: Ján Babál 0903 924 519
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie káblov je toto možné vykonať len so súhlasom správcu siete

Dodržať podmienky Obce Liptovský Peter:

- počas stavebných prác a samotnej výstavby nevyužívať existujúcu verejnú miestnu komunikáciu od hlavnej cesty (smer Liptovský Hrádok - Podbanské) k stavenisku. Túto je možné využiť vo výnimočných prípadoch len s technikou do 3,5 t. Pre ťažšiu techniku stavebník použije iba príjazdovú komunikáciu od diaľnice D1,
- v prípade znečistenia miestnej verejnej komunikácie je potrebné zabezpečiť jej neodkladné očistenie,
- pri napájaní novej komunikácie na existujúcu komunikáciu zabezpečiť jej bezodkladné užívanie. Po ukončení prác uviesť okolitý terén, komunikácie a spevnené povrchy do pôvodného stavu,
- stavebný a výkopový materiál uskladniť tak, aby nedochádzalo ku škodám na susedných pozemkoch a nehnuteľnostiach,
- do doby odovzdania miestnych komunikácií obci žiadame o možnosť prechodu, prejazdu pre obyvateľov obce,
- pre majiteľov domu č. 469 p. Sporinský žiadame umožniť bezproblémový prístup počas trvania celej výstavby,
- pred začatím prác na odvodnení pozemku RD č. 407 zvolať konanie za účasti zainteresovaných strán,
- žiadame prijať opatrenia na minimalizovanie nepriaznivých vplyvov výstavby na okolité zastavané územie, najmä obmedziť prašnosť - práce vykonávať počas vhodného počasia (za sucha a vetra zaistiť kropenie),
- v zmysle stavebného zákona žiadame zabezpečiť a riadne označiť stavenisko. Dbáť na dodržiavanie predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, najmä zabezpečenia výkopov proti pádu do nich a zavalenia osôb,
- po kolaudácii stavby žiadame bezodkladne odovzdať miestnu komunikáciu obci v zmysle zmluvy o budúcej zmluve.

Pri ústnom pojednávaní v spojení s miestnou obhliadkou boli prítomnými účastníkmi konania podané tieto podmienky:

- 1) obnoviť a sfunkčnit' odvodňovacie rošty (trativody) na miestnej komunikácii (pred RD p. Kariger - Remeň, p. Garaj)

Ing. Mária Kariger, Liptovský Peter č.407:

V mieste napojenia predmetnej komunikácie na stávajúcu verejnú komunikáciu a taktiež v mieste obrátiska (v oblúkoch) zvýšiť obrubník komunikácie min. 25 cm nad úroveň povrchu cesty.

Pri realizácii odvodnenia pozemku (RD č. 407) zabezpečiť súčinnosť pri odvodnení. Miesto pripojenia odvodnenia (2 miesta) určiť pri realizácii odvodnenia.

Sporinská Andrea, Liptovský Peter č. 469:

Zabezpečiť, vzhľadom k už stávajúcemu stavu problémov s povrchovou vodou, odvodnenie všetkých nových spevnených plôch mimo pozemok vo vlastníctve manžel. Sporinských.

K stavbe sa ďalej vyjadrili:

Fibris s.r.o., SNP 315, Liptovský Hrádok, ORANGE Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, Bratislava, Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta 21, Banská Bystrica, ENERGOTEL a.s., Miletičova 7, Bratislava, SANET, Vazovova 5, Bratislava, ELTODO EG, a.s., Podunajská 25, Bratislava, SPP-distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava.

Stavebník bude rešpektovať podmienky, ktoré vo svojich vyjadreniach podali dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí, dodržať príslušnú STN 736005, ktorou sa stanovujú ochranné pásma pri križovaní podzemných inžinierskych sietí vedených v súbehu a kolmom križovaní.

Stavebník pred začatím výkopových prác požiada o vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí a káblov, ktoré môžu byť predmetnou stavbou dotknuté.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

O d ô v o d n e n i e :

J. M. H. s. r. o., Martina Rázusa 454, Liptovský Hrádok podala dňa 11. 10. 2013 a doplnila dňa 20. 11. 2013 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**Rozšírenie miestnej komunikácie pre IBV „Na Hlinách I. etapa – 8 RD“**“ lokalita „Tále“ líniová stavba na parc. č. KN-C 2976/75, KN-C 2976/81, KN-C 2976/82, KN-C 2976/87, KN-C 2976/85, KN-C 3352/9, KN-C 3352/8 a KN-C 2928 k.ú. Liptovský Peter.

Projektová dokumentácia bola posúdená podľa § 47 a § 48 stavebného zákona, príslušných ustanovení prvej, druhej a tretej časti vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ako aj súvisiacich záväzných časti STN, podľa vyhlášky 55/2008 Z.z. o projektovej dokumentácii stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a bolo zistené, že primerane zodpovedá požiadavkám na stavbu.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie a všeobecných technických požiadavkách na výstavbu vymedzených v stavebnom zákone, vyhláške MŽP SR č. 532/2002 Z.z. a súhlasných stanovisk dotknutých orgánov uvedených v predchádzajúcej časti odôvodnenia stavebný úrad dospel k záveru, že vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom a osobitnými predpismi.

Navrhovaná stavba je v súlade so schválenou ÚPD Obce Liptovský Peter, schválenou uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipt. Petre dňa 16. 10. 2006 pod č. 45/2006 a Zmenami a doplnkami č. 1 územného plánu obce schválenými dňa 04. 09. 2013 uznesením č. 10/2013.

Projektovú dokumentáciu vypracovali projektanti s príslušným odborným vzdelaním resp. oprávnením, ktorí v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedajú za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie stavby, t.z. aj za splnenie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, stanovené v § 47 a 48 stavebného zákona, na navrhovanie a uskutočňovanie stavieb.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavebné povolenie je v zmysle §-u 70 stavebného zákona právne záväzné pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli Obce Liptovský Peter po dobu 15 dní. Správny orgán zverejní písomnosť súčasne iným, v mieste obvyklým spôsobom. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol vyrubený vo výške 100,- €.

Poučenie:

Podľa §54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Liptovský Mikuláš, podaním na Obec Liptovský Peter.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Bc. Anna Papajová
starostka

Doručuje sa :

J.M.H. s.r.o., M. Rázusa 454, 033 01 Liptovský Hrádok

Obec Liptovský Peter, Obecný úrad, Bc. Anna Papajová – starostka, 033 01 Lipt. Peter 100

Na vedomie:

Ing. Vladimír Bruncko, J. D. Matejovie č. 554, 033 01 Liptovský Hrádok – stavebný dozor
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Hrádok, Pod lipami 79/15, 033 01 Liptovský
Hrádok

Jozef Garaj a manž. Anna, 033 01 Liptovský Peter č. 228

Ing. Róbert Sporinský a manž. Andrea, 033 01 Liptovský Peter č. 469

Ing. Mária Kariger, 033 01 Liptovský Peter č. 408

Ing. Róber Remeň, 033 01 Liptovský Peter č. 408

endis s.r.o., Roľnícka 486/43, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Martin Uličný – projektant

FIBRIS, s.r.o., SNP 315, 033 01 Liptovský Hrádok

Krajské riaditeľstvo PZ, odbor telek. a informatiky, ul. 9. mája č. 1, 974 86 B. Bystrica

ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, Michlovský, s.r.o., Zvolenská
cesta 21, 974 05 Banská Bystrica

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

ELTODO EG, a.s., OZ Slovensko, organizačná zložka, Podunajská 25, 821 06 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, správa nehnuteľného majetku a výstavby, Bratislava – detašované
pracovisko ČSA 7, 974 81 Banská Bystrica

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský
Mikuláš

SANET – Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete, Vazovova 5, 812 69
Bratislava

Okresné riaditeľstvo HaZZ, Lipt. Mikuláš, Námestie osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., ul. Revolučná 595, 031 05 Lipt. Mikuláš

SSE-Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Vrbická 1993,
031 01 Liptovský Mikuláš, úsek ŠSOPaK, ŠSOH a ŠVS

Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, prev. Jána Milca 44, 010 01 Žilina

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031
41 Lipt. Mikuláš

Okresné riaditeľstvo PZ-Okresný dopravný inšpektorát, Komenského 841, 031 46 L. Mikuláš

Laco Rastislav, Belanská 538/62, 033 01 Liptovský Hrádok

Slavkovská Zuzana, Karola Kuzmániho 1577/13, Kežmarok

Šed'o Peter, Liptovský Peter č. 80

Straka Roman a manž. Denisa, J.D. Matejovie 545/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Ing. Daniel Ryšan a manž. Ingrid, Belanská 550, 033 01 Liptovský Hrádok

Ing. Matej Čukan, 033 01 Liptovský Peter č. 261

Lehotský Ján a manž. Zuzana, 033 01 Liptovský Peter č. 257

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby

